

# LAMPE DEL

Série VIVID



## Ampoules DEL G9, G4 et MR11 VIV-G9, VIV-G4, VIV-MR11



Garantie limitée 15000 h: 2 ans; 25000 h: 3 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C



### Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus

Concept à lumens élevés, IRC ≥80

Intensité variable (à l'exception de MR11)

Durée de vie moyenne de 25000 h\*


Boîtier de verre pour le modèle MR11

Convient à une utilisation dans des luminaires entièrement fermés\*

Homologué pour les endroits humides\*

\*Pour les modèles applicables, se reporter à la spécification sur le produit ci-dessous.

### Dessin dimensionnel



### Information sur la commande Exemple: VIV-G9/4W/27/D

| Nom de la gamme | Type de lampe           | Puissance (W) | TCP (K)     | Intensité variable     |
|-----------------|-------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| VIV (Vivid)     | G9                      | 2,5W          | 27 (2 700K) | D (intensité variable) |
| VASO            | G4                      | 3W            | 30 (3 000K) | Vide (sans gradation)  |
|                 | MR11 (boîtier de verre) | 4W            | 40 (4 000K) |                        |

### Spécifications du produit

| Code pour commander | Número du modèle       | Puissance (W) | Remplacement Halogen | Culot | Tension (V) | Classement en heure | Angle de faisceau | Lumens initiaux émis (lm) | TCP (K) | IRC | Luminaire fermé | Endroit humide | D.M.T. (po) | L.T.M. (po) | Qté par boîte |
|---------------------|------------------------|---------------|----------------------|-------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------|-----|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 1751100             | VIV-G9/4W/27/D         | 4             | 45W                  | G9    | 120         | 25 000              | 330°              | 450                       | 2 700   | 80  | 0               | 0              | 0,77        | 2,16        | 100           |
| 1751200             | VIV-G9/4W/30/D         | 4             | 45W                  | G9    | 120         | 25 000              | 330°              | 450                       | 3 000   | 80  | 0               | 0              | 0,77        | 2,16        | 100           |
| 1751400             | VIV-G9/4W/40/D         | 4             | 45W                  | G9    | 120         | 25 000              | 330°              | 450                       | 4 000   | 80  | 0               | 0              | 0,77        | 2,16        | 100           |
| 1751201             | VIV-G4/2.5W/30/D       | 2,5           | 30W                  | G4    | 12          | 15 000              | 360°              | 300                       | 3 000   | 80  | N               | N              | 0,52        | 1,7         | 100           |
| 1751403             | VIV-G4/2.5W/40/D       | 2,5           | 30W                  | G4    | 12          | 15 000              | 360°              | 300                       | 4 000   | 80  | N               | N              | 0,52        | 1,7         | 100           |
| 1751203             | VASO-MR11/3W/30/FL/GU4 | 3             | 20W                  | GU4   | 12          | 25 000              | 30°               | 200                       | 3 000   | 80  | 0               | 0              | 1,38        | 1,5         | 100           |