

CATALOGUE 2026

Bornes de recharge

2 produits



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Bornes de recharge



BORNE DE RECHARGE COMMERCIALE 48/80 A - 200-240 V

LCEVCHARGER-PRO

p. 3



BORNE DE RECHARGE RÉSIDENTIELLE 48 A - 208/240 V

LCEVCHARGER-HOME

p. 5



BOÎTIER MURAL : 295 × 158 × 505 MM · SOCLE EN OPTION



RECHARGE PARTAGÉE POUR COMMERCES, ENTREPRISES ET IMMEUBLES

Borne de recharge murale intelligente, en 48 A pour les entreprises, commerces et immeubles à logements multiples, ou en 80 A pour les véhicules haut de gamme, les flottes et les camionnettes. Écran ACL de 5 po, cartes RFID, LAN et Wi-Fi, OCPP. Installation câblée par un électricien.

ÉLECTRIQUE

Entrée	Monophasé 200-240 V AC, 50/60 Hz
Courant d'entrée	48 A ou 80 A selon le modèle
Sortie 48 A	6-48 A réglable · 11,5 kW à 240 V
Sortie 80 A	80 A max. · 19,2 kW à 240 V

CÂBLE ET CONNECTEUR

Connecteur	SAE J1772, type 1
Câble	5 m (16,4 pi) ou 7 m (23 pi)
Raccordement	Câblée (électricien)

CARACTÉRISTIQUES

- 48 A (11,5 kW) ou 80 A (19,2 kW)
- Écran ACL de 5 po
- RFID, 2 cartes incluses
- LAN + Wi-Fi, OCPP 1.6 → 2.0, ISO 15118
- Câble 5 m ou 7 m, SAE J1772
- cUL / UL · Energy Star · garantie 3 ans

PROTECTION

Côté entrée	Sous/surtension, surtension transitoire, défaut de terre
Côté sortie	Surintensité, pilote, courant résiduel
Autres	Surchauffe, soudure de relais, autotest CCID
Boîtier	NEMA 4 · IK08 (80 A)

CERTIFICATION

Sécurité	UL / cUL
Normes	UL2594, UL2231-1/-2, CTEP
Énergie	Energy Star
Sans fil	FCC / IC

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCEVCHARGER-PRO

EXEMPLE

LCEVCHARGER – **PRO**
borne de recharge commerciale

LES DEUX MODÈLES

	48 A	80 A
Courant d'entrée	48 A	80 A
Courant de sortie	6-48 A, réglable	80 A max. (selon le disjoncteur)
Puissance à 240 V	11,5 kW (9,6 kW)	19,2 kW
Puissance à 208 V	10 kW (8,3 kW)	–
Raccordement	L1/L2/terre ou L/N/terre	TN/TT
Boîtier	NEMA 4	NEMA 4 · IK8
Poids	< 10 kg avec câble	< 13 kg
Température	-30 à +50 °C	-30 à +50 °C (-20 °C avec paiement)
Câble	5 m ou 7 m	5 m ou 7 m

CONNECTIVITÉ ET PHYSIQUE

Réseau	LAN + Wi-Fi ; 4G en option
Protocoles	OCPP 1.6 JSON (évolutif vers 2.0), ISO 15118
Dimensions	295 × 158 × 505 mm
Poids	48 A : < 10 kg avec câble · 80 A : < 13 kg
Température	-30 à +50 °C (80 A + paiement : -20 °C)
Garantie	3 ans

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCEVCHARGER-PRO	BORNE DE RECHARGE POUR VOITURE ÉLECTRIQUE

Préciser à la commande la puissance (48 A ou 80 A) et la longueur du câble (5 m ou 7 m).

Authentification par carte RFID (ISO/IEC 14443) ; 2 cartes incluses.

Équilibrage de charge entre plusieurs bornes.

Encaissement des paiements (RFID, code QR) et gestion des groupes d'utilisateurs : avec un abonnement logiciel.

Socle sur pied avec rangement de câble offert en option chez le fabricant.

Ouvertures du boîtier : alimentation 1-5/16 po (gauche), données 13/16 po (droite).



BOÎTIER : 9 × 3,4 × 12,6 PO · CÂBLE 7 M (24 PI)



RECHARGE DE NIVEAU 2 À LA MAISON, BRANCHÉE OU CÂBLÉE

Borne de recharge intelligente de niveau 2 pour la maison : jusqu'à 40 A branchée sur une prise NEMA 14-50, ou jusqu'à 48 A câblée par un électricien. Câble de 7 m avec rangement intégré, connecteur SAE J1772, boîtier étanche NEMA type 4 pour l'intérieur ou l'extérieur. Wi-Fi et application mobile gratuite.

ÉLECTRIQUE

Entrée	Monophasé 208/240 V, L1/L2/terre, 50/60 Hz
Courant d'entrée	48 A (câblée) / 40 A (prise)
Courant de sortie	Réglable par logiciel, 6 à 48 A
Puissance de sortie	11,5 / 9,6 kW à 240 V · 10 / 8,3 kW à 208 V

CÂBLE ET CONNECTEUR

Connecteur	SAE J1772
Câble	7 m (24 pi), rangement intégré
Raccordement	Prise NEMA 14-50P (40 A) ou câblée (48 A)

CARACTÉRISTIQUES

- 40 A sur prise NEMA 14-50P, 48 A câblée
- Jusqu'à 11,5 kW à 240 V
- Câble de 7 m, connecteur SAE J1772
- Boîtier étanche NEMA type 4
- Wi-Fi, OCPP 1.6 JSON, application gratuite
- Homologué cUL / UL · garantie 3 ans

PROTECTION

Côté entrée	Sous/surtension, surtension transitoire, défaut de terre
Côté sortie	Surintensité, pilote, courant résiduel, soudure de relais
Disjoncteur de fuite	Déclenchement 15 à 20 mA
Boîtier	NEMA type 4, intérieur / extérieur

CERTIFICATION

Sécurité	cUL / UL
Normes	UL2594, UL2231, UL817, UL991, UL2251
Énergie	Energy Star
Sans fil	FCC

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCEVCHARGER-HOME

EXEMPLE

LCEVCHARGER	–	HOME
borne de recharge		résidentielle 48 A

CONNECTIVITÉ ET PHYSIQUE

Réseau	Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Protocole	OCPP 1.6 JSON
Affichage	Témoins DEL
Dimensions	9 (l) × 3,4 (p) × 12,6 (h) po
Poids	26,2 lb (net)
Température	-30 °C à 50 °C, humidité max. 95 %
Garantie	3 ans

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCEVCHARGER-HOME	BORNE DE RECHARGE POUR VOITURE ÉLECTRIQUE

Installation câblée (48 A) : par un électricien.

Compatible avec les véhicules électriques nord-américains (connecteur J1772) ; un adaptateur est requis pour Tesla.

Application mobile gratuite : horaire de recharge, suivi de la recharge et de la consommation.