

CATALOGUE 2026

Luminaires sur poteau

2 produits



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Luminaires sur poteau



LUMINAIRE SUR POTEAU LED LANTERNE 75 W ET 150 W - 3 CCT

LCPT-MW-3CCT-UV-BZ-S

p. 3



LUMINAIRE SUR POTEAU LED STATIONNEMENT 28-60 W - 3 CCT

LCAL-MINI-60W-MW-3CCT-UV-GR-T

p. 5



DIMENSIONS PUBLIÉES DES DEUX MODÈLES

75 W MAX.
Ø 380 × 525 mm100-125-150 W
Ø 450 × 666 mm

LAMPADAIRE DE STYLE LANTERNE, PUISSANCE ET COULEUR RÉGLABLES

Luminaire LED tête de poteau de style lanterne, en deux modèles : 75 W max. (jusqu'à 9 218 lm) et 100-125-150 W (jusqu'à 18 747 lm). La puissance et la température de couleur se règlent sur place. Alimentation 120-347 V, gradable 0-10V, base de photocellule à verrou tournant. Pour les rues, sentiers, parcs, campus et stationnements.

ÉLECTRIQUE

Puissance	3 réglages : max. 75 W · 100/125/150 W
Tension	120-347 V
Gradation	0-10V
Surtension	6 kV (75 W) · 10 kV (150 W)
Photocellule	Base à verrou tournant

OPTIQUE

Flux max.	9 218 lm · 18 747 lm
Efficacité	120 lm/W · 123 lm/W
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
IRC	83
Angle	90°

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable, 2 modèles
- Couleur : 3000K, 4000K ou 5000K
- Base de photocellule à verrou tournant
- Gradable 0-10V · 120-347 V
- IP65 · IK08 · vibrations ANSI 3G
- Tenon jusqu'à 2-3/8 po · fini bronze

PHYSIQUE

Dimensions 75 W	Ø 380 × 525 mm
Dimensions 150 W	Ø 450 × 666 mm, L. 531 mm
Poids	5,5 kg · 6,7 kg
Boîtier	Aluminium, fini bronze
Lentille	Polycarbonate clair
Indice	IP65 · IK08
Fonctionnement	-30 à +60 °C · -40 à +45 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification	cUL, DLC Premium
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Modèle LCPT-75W max. 75 W, 3 réglages LCPT-150W 100-125- 150 W	2 Puissance MW sélectionnable	3 Couleur 3CCT 3000/4000/5000K	4 Tension UV 120-347 V	5 Fini BZ bronze
---	---	---	----------------------------------	----------------------------

EXEMPLE	LCPT-150W	-	MW	-	3CCT	-	UV	-	BZ	-	S
	100-150 W		sélect.		3 CCT		120-347 V		bronze		—

EMPLACEMENT · IP65

☒ Sec	☒ Humide (abrité)	☐ Mouillé
---	--	----------------------------------


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPT-150W-MW-3CCT-UV-BZ-S	100-125-150 W, 3 CCT, 120-347 V, bronze
LCPT-75W-MW-3CCT-UV-BZ-S	Max. 75 W (3 réglages), 3 CCT, 120-347 V, bronze

Montage en tête de fût, tenon jusqu'à 2-3/8 po. Vibrations : ANSI C136.31 (3G).
Dans les specs, la 1re valeur est celle du modèle 75 W, la 2e celle du 100-125-150 W.
Livré en 3 à 5 jours ouvrables, selon le site.



DIMENSIONS : 381 × 229 × 180 MM (15 × 9 × 7,1 PO)



DU CRÉPUSCULE À L'AUBE, SANS MINUTERIE

Luminaire LED de stationnement (area light) à photocellule NEMA : il s'allume au crépuscule et s'éteint à l'aube, sans rien à programmer. La puissance (28, 40 ou 60 W) et la température de couleur se règlent sur place. Lentille en polycarbonate à distribution de type V. Pour les stationnements, cours, allées, granges et bâtiments agricoles ; mural, ou sur poteau avec un bras de montage.

CARACTÉRISTIQUES

- Photocellule NEMA : crépuscule à l'aube
- Puissance : 28, 40 ou 60 W
- Couleur : 3000K, 4000K ou 5000K
- Jusqu'à 7 800 lm · ≥ 130 lm/W
- Distribution de type V
- DLC Premium · emplacement mouillé

ÉLECTRIQUE

Puissance	28 / 40 / 60 W
Tension	120-347 V
Commande	Photocellule NEMA

OPTIQUE

Flux	3 640 / 5 200 / 7 800 lm
Efficacité	≥ 130 lm/W
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
IRC	≥ 70
Distribution	Type V
Lentille	Polycarbonate anti-UV, anti-choc

PHYSIQUE

Dimensions	15 × 9 × 7,1 po
Boîtier	Aluminium moulé, fini gris
Montage	Mural, ou poteau avec bras
Emplacement	Mouillé
Fonctionnement	-40 à +40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	UL, FCC, DLC Premium
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCAL-MINI-60W 28-40-60 W	2 Couleur MW-3CCT 3 CCT	3 Tension UV 120-347 V	4 Fini GR gris
---	--	---	---------------------------------

EXEMPLE	LCAL-MINI-60W	-	MW-3CCT	-	UV	-	GR	-	T
	28-40-60 W		3 CCT		120-347 V		gris		—

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCAL-MINI-60W-MW-3CCT-UV-GR-T	28-40-60 W, 3 CCT, 120-347 V, gris

Bras de montage pour poteau non inclus.
 Sur commande spéciale : l'équipe confirme le délai à la commande, selon le site.