

LAMPE DEL

Série VIVID



Ampoules DEL G9, G4 et MR11 VIV-G9, VIV-G4, VIV-MR11



Garantie limitée 15000 h: 2 ans; 25000 h: 3 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus

Concept à lumens élevés, IRC ≥80

Intensité variable (à l'exception de MR11)

Durée de vie moyenne de 25000 h*


Boîtier de verre pour le modèle MR11

Convient à une utilisation dans des luminaires entièrement fermés*

Homologué pour les endroits humides*

*Pour les modèles applicables, se reporter à la spécification sur le produit ci-dessous.

Dessin dimensionnel



Information sur la commande Exemple: VIV-G9/4W/27/D

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP (K)	Intensité variable
VIV (Vivid)	G9	2,5W	27 (2 700K)	D (intensité variable)
VASO	G4	3W	30 (3 000K)	Vide (sans gradation)
	MR11 (boîtier de verre)	4W	40 (4 000K)	

Spécifications du produit

Code pour commander	Número du modèle	Puissance (W)	Remplacement Halogen	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Luminaire fermé	Endroit humide	D.M.T. (po)	L.T.M. (po)	Qté par boîte
1751100	VIV-G9/4W/27/D	4	45W	G9	120	25 000	330°	450	2 700	80	0	0	0,77	2,16	100
1751200	VIV-G9/4W/30/D	4	45W	G9	120	25 000	330°	450	3 000	80	0	0	0,77	2,16	100
1751400	VIV-G9/4W/40/D	4	45W	G9	120	25 000	330°	450	4 000	80	0	0	0,77	2,16	100
1751201	VIV-G4/2.5W/30/D	2,5	30W	G4	12	15 000	360°	300	3 000	80	N	N	0,52	1,7	100
1751403	VIV-G4/2.5W/40/D	2,5	30W	G4	12	15 000	360°	300	4 000	80	N	N	0,52	1,7	100
1751203	VASO-MR11/3W/30/FL/GU4	3	20W	GU4	12	25 000	30°	200	3 000	80	0	0	1,38	1,5	100